

## Module DLED01

Le module DLED01 est un module qui permet la commande de 4 témoins lumineux.

### **Instructions de montage**

Le module DLED01 doit être installé par un électricien qualifié en respectant la réglementation électrique en vigueur.

Le module DLED01 peut être installé dans un blochet ou être directement fixé dans une cloison.

### **Raccordement**

Le raccordement du module DLED01 au bus de communication s'effectue via le connecteur rapide. Les connexions entre le module DLED01 et les autres modules de l'installation s'effectuent avec du câble Domintell DCBU01.

Veillez à respecter les couleurs des fils lors de leur branchement dans le connecteur. Le module DLED01 doit être alimenté uniquement par une alimentation Domintell DALI01.

Les témoins lumineux DC055 doivent être raccordés sur les connecteurs rapides repérés *Led out 1-4*.

### **Caractéristiques techniques**

Alimentation	De 9 à 16 V CC
Consommation	50 mA
Raccordement	Connecteurs rapides débrochables
Dimensions	46 x 28 x 15 mm
Connexions maximum	4

## Témoin DC055

La led DC055 est un témoin lumineux programmable. Elle doit être raccordée au module DLED01 et n'est compatible avec aucun autre module de la gamme Domintell.

### **Instructions de montage**

L'embout en plastique de la led DC055 peut être placé sur le capot d'un bouton poussoir ou en surface d'un mur ou d'une cloison. Cet embout ne doit en aucun cas être obstrué.

### **Raccordement**

La led DC055 doit être raccordée sur un des connecteurs rapides repérés *Led out 1-4* du module DLED01.

### **Caractéristiques techniques**

Raccordement	Connecteurs rapides débrochables
Dimensions	Longueur : 10 mm Diamètre : 7 mm